

## Flügger jachtinis lakas

---

### Aprašymas

Flügger jachtinis lakas yra blizgus, uretano – alkido pagrindo lakas medienai. Šis lakas suteikia blizgų, tvirtą paviršių, kuris yra atsparus blogoms oro sąlygoms ir sūriam vandeniui.

Džiūdamas lakas gali skleisti stiprų nemalonų kvapą, tačiau esant tinkamai temperatūrai ir drėgmei jis greitai pranyksta. Lakuoti rekomenduojama gerai ventiliuojamose patalpose.

---

### Naudojimas

Lakas tinkamas naudoti paviršiams tiek viduje, tiek išorėje. Paviršius turi būti švarus, sausas, tvirtas ir tinkamai paruoštas lakavimui. Jei lakuojama neapdorota mediena bus naudojama lauko sąlygomis, rekomenduojama paviršių gruntuoti medienai skirtu gruntiniu aliejumi. Sena, ar prieš tai apdorota mediena turi būti nušveista šlifavimo popieriumi ir nuplauta Flügger medienos valikliu.

Dengti teptuku, mažiausiai trimis sluoksniais. Naudotus įrankius plauti vaitspiritu.

---

### Techniniai duomenys

Tankis:	0,90 kg/litre
Blizgumas:	90, blizgus
Išeiga:	Apie 12 m <sup>2</sup> / l., priklausomai nuo medienos paviršiaus.
Džiūvimo laikas:	Sausas paliesti: 4 val. Tarp sluoksnių: 8 val. Pilnai išdžiūsta: Po kelių parų
Skiedimas:	Neskiedžiamas
Laikymo sąlygos:	Laikyti vėsioje patalpoje, sandariai uždarytą