

Aliejus medienai Impredur

Aprašymas

Vandens pagrindo aliejus medienai Impredur ypač efektyviai atstumiantis vandenį nuo medinio paviršiaus. Sudėtyje yra didelis kiekis UV filtrų, kurie efektyviai apsaugo medieną nuo žalingo saulės spindulių poveikio. Dėl šių aliejaus savybių medienos spalva ir išvaizda yra išsaugoma maksimaliai ilgą laiką.

Aliejus turi ypač geras skvarbumo savybes ir apsaugo medinį paviršių nuo perdžiūvimo, skilinėjimo. Neleidžia susidaryti pelėsiams.

Naudojamas medinių fasadų ir sodo baldų aliejavimui. Tinka tiko, kedro, tamsios kietmedžio ir tauriosioms medienos rūšims. Naudojamas išorės darbams. Galima aliejuoti ir spaudimu impregnuota medieną.

Naudojimas

Aliejuojamas paviršius turi būti sausas, švarus, nelakuotas ir nedažytas. Gruntavimui naudoti Flügger 90 Aqua. Pelėsių pažeista medieną prieš aliejuojant apdoroti Fluren 39 arba Flügger Facade Anti-green.

Prieš naudojant, aliejų suplakti. Tepti teptuku, kruopščiai dengiant. Tepti paviršių kol jis gerai prisigers ir taps tolygiai padengtas. Medienos maksimali drėgmė 12-18 %.

Medžiagos skiautes ar kempines naudotas aliejavimui būtina prisotinti vandeniu arba sunaikinti. Aliejumi dengti paviršiai reikalauja dažnesnio atnaujinimo nei paviršiai dengti beicu ar dažais. Rąstiniams namams rekomenduojamas Flügger Aliejus medienai Classic. Medinėms terasoms – Flügger Aliejus medienai Classic arba Aqua.

Techniniai duomenys

Tankis:	0,98 kg/litre
Blizgumas:	-
Išėiga:	10 – 25 m ² / l., priklausomai nuo medienos šiurkštumo.
Džiūvimo laikas:	Sausas paliesti: 1 val. Tarp sluoksnių: Kaip įmanoma greičiau Pilnai išdžiūsta: Po kelių parų
Skiedimas:	Neskiedžiamas
Laikymo sąlygos:	Laikyti vėsioje patalpoje, sandariai uždarytą