

Dažai eksterjerui Aqua 95

Aprašymas

Flügger Aqua 95 yra vandens pagrindo atsparus oro poveikiui alkidinis beicas (dažyvė) medienai. Padengia medienos paviršių išryškindamas struktūrą ir medienos rėvių piešinį.

Apsaugo medieną nuo klimato veiksnių (drėgmė, temperatūros svyravimai, saulės spindulių poveikis) ir prailgina medienos igaamžiškumą. Šiek tiek gelinė konsistencija palengvina darbą su beicu – dengiasi lengvai ir nelaša. Stabdo pelėsių formavimąsi ant nudažyto paviršiaus.

Naudojamas medienai, daugiausia mediniams fasadams išorėje dažyti. Vidaus darbams naudojamas langų rėmams ir lauko durims dažyti. Naudojamas neapdorotos ar obliuotos, naujos ar jau dažytos medienos dažymui, ten kur norima išlaikyti medžio rėvių piešinį. Taip pat gali būti naudojamas slėginiam ar vakuuminiam dažymui.

Nenaudoti medienai nudažytai nepermatomais dažais.

Naudojimas

Dažomas paviršius turi būti švarus, sausas ir vientisas. Dažant naują medieną rekomenduojama paviršių nuvalyti Flügger valikliu Fasadui ar Flügger 37. Jei yra susidariusių pelėsių, juos pašalinti naudojant Flügger 39 (Facade Anti-green). Pašalinti senų dažų likučius ir sutrūnijusią medieną.

Naujai dažomą, absorbuojančią ar susidėvėjusią medieną papildomam apsaugojimui rekomenduojama prieš dažant Flügger 95 Aqua gruntuoti aliejumi Flügger 90 Aqua arba Flügger 90 Classic.

Dažyti teptuku. Rekomenduojami du sluoksniai Flügger 95 Aqua.

Medinėms terasoms dažyti geriau naudoti medžio aliejų.

Dažomos medienos maksimali drėgmė +18%.

Techniniai duomenys

Tankis:	1,01 kg/litre
Blizgumas:	30, pusiau matinis
Išėiga:	4 - 10 m ² / l., priklausomai nuo medienos apdorojimo
Džiūvimo laikas:	Sausas paliesti: 4 val. Tarp sluoksnių: 12 val. Pilnai išdžiūsta: Po kelių parų
Skiedimas:	Neskiedžiamas
Laikymo sąlygos:	Laikyti vėsioje patalpoje, sandariai uždarytą