

Hermetikas Flex Seal Pro

Aprašymas

Flügger Flex Seal Pro yra elastingas polimerinis hermetikas, tinkamas baigiamiesiems dažymo darbams patalpų viduje ir išorėje. Hermetikas sumažina įtrūkimo atsiradimo galimybę nudažius. Puikiai tinkamas naudoti sujungimuose tarp lubų ir sienų, prie grindjuosčių ir kitose matomose vietose. Naudojamas medienos, betono, lengvo betono, mūro, gipso kartono plokščių, metalo, taip pat anksčiau dažytų paviršių galutiniam apdirbimui. Tinka naudoti mineralinių, medinių, stiklinių ar metalinių paviršių apdirbimui. Atsparus drėgmei.

Naudojimas

Apdorojamas paviršius turi būti sausas, švarus, kietas ir gerai paruoštas. Medienos paviršius rekomenduojama nugruntuoti Flügger Interior Wood Primer gruntu. Mineralinius paviršius būtina gruntuoti Flügger Non Drip gruntu.

Nupjaukite tūtos galiuką, hermetiką išspauskite specialiu įrankiu. Paviršių išlyginkite teptuku arba drėgnu pirštu. Elastingiems paviršiams naudokite tokio pačio elastingumo dažus. Šis hermetikas neatsparus šlifavimui. Geriausiam rezultatui naudokite bent 7 blizgesio dažus.

Techniniai duomenys

Tankis:	1,5 kg/litre
Blizgumas:	Netaikoma
Išėiga:	-
Džiūvimo laikas:	Plėvelės formavimasis: 5 min.
	Galima dažyti: 24 val.
	Pilnai išdžiūsta: Po kelių parų
Užpildymo dydžiai:	Min 6 mm., maks 30 mm.
Laikymo sąlygos:	Laikyti vėsioje patalpoje, sandariai uždarytą