

Dažai sienoms Flutex 7S

Aprašymas

Flügger Flutex 7S – tai lateksiniai dažai sienoms ir luboms, pagaminti PVA rišančiosios medžiagos pagrindu. Šiais dažais labai lengva dažyti, jie turi puikias dengiamumo savybes. Flutex 7S padengtas paviršius atsparus plovimui ir dėmių valymui. Jais gali būti dažomos dekoratyvinės sienų dangos, taip pat tinka nelygiai sugeriantiems paviršiams dažyti. Šie dažai suteikia paviršiui vientisą vaizdą su švelnia struktūra.

Naudojimas

Flutex 7S naudojami vidaus darbams - sienoms ir luboms dažyti kontorose, gyvenamuose kambariuose ir koridoriuose, kur dažytas paviršius mažai apsaugotas nuo sutepimo, dėvėjimo ir pažeidimo. Ypatingai gerai dažai tinka dangoms, kur reikalingas tvirtas paviršius nekeičiant struktūros.

Dažomas paviršius turi būti švarus, sausas ir vientisas. Jei paviršius yra šiek tiek birus ar labai sugeriantis, rekomenduojama prieš dažant naudoti gruntą Flügger Sealer. Prieš dažant, paviršių rekomenduojama nuplauti naudojant valymo priemonę Fluren 37.

Dažoma teptuku, voleliu ar purškiant.

Šie dažai neizoluoja nuo vandens ar nikotinių dėmių. Jei yra pavojus atsirasti tokio pobūdžio problemoms – rekomenduojama gruntuoti su Flügger Iso gruntu.

Techniniai duomenys

Tankis:	1,39 kg/litre
Blizgumas:	7, atlasinis
Išeiga:	8 m ² / l.
Džiūvimo laikas:	Sausas paliesti: 1 val. Tarp sluoksnių: 6 val. Pilnai išdžiūsta: Po kelių parų
Skiedimas:	Vanduo; pirmas sluoksnis max. 10%, antras sluoksnis neskiedžiamas
Laikymo sąlygos:	Laikyti vėsioje patalpoje, sandariai uždarytą