

## Dažai sienoms ir luboms Flutex 5

---

### Aprašymas

Flügger Flutex 5 yra lateksiniai dažai sienoms, kurių rišančioji medžiaga – akrilas. Su šiais dažais lengva dirbti, dažyto paviršiaus defektai lengvai pataisomi. Flutex 5 turi labai geras dengiamumo savybes.

Šie dažai naudojami vidaus darbams, lubų ir sienų dažymui. Gali būti naudojami mineralinių paviršių dažymui išorėje. Nudažius šiais dažais gaunamas matinis ir tvirtas paviršius, taip pat puikiai tinka jau dažytų paviršių atnaujinimui. Dažai atsparūs valymui, jei valomas visas paviršius, tačiau jais nerekomenduojama dažyti patalpų, kurioms reikalingas dažnas dalinis valymas.

---

### Naudojimas

Dažomas paviršius turi būti tvirtas, švarus ir sausas. Rekomenduojama prieš dažant nuvalyti Fluren 37 pagrindo valikliu. Akyti ir birūs paviršiai turi būti gruntuoti Flügger vandens pagrindo gruntu.

Dažoma teptuku, voleliu, purškiant. Pirmas sluoksnis gali būti skiedžiamas vandeniu iki 10 % . Galutinis sluoksnis paprastai neskiedžiamas. Šie dažai neizoluoja nuo vandens ar nikotinių dėmių. Jei yra pavojus atsirasti tokio pobūdžio problemoms – rekomenduojama gruntuoti su Flügger Iso gruntu.

Flutex 5 pažymėti Ecolabel ženklu.

---

### Techniniai duomenys

Tankis:	1,45 kg/litre
Blizgumas:	5, matinis
Išeiga:	8 m <sup>2</sup> / l.
Džiūvimo laikas:	Sausas paliesti: 1 val. Tarp sluoksnių: 2 val. Pilnai išdžiūsta: Po kelių parų
Skiedimas:	Vanduo; pirmas sluoksnis max. 10%, antras sluoksnis neskiedžiamas
Laikymo sąlygos:	Laikyti vėsioje patalpoje, sandariai uždarytą