

Dažai sienoms Flutex 20S

Aprašymas

Flügger Flutex 20S yra tiršti PVA pagrindu pagaminti dažai, kuriais nudažius gaunamas pusiau matinis ir tvirtas paviršius. Blizgesys vienodai matomas iš bet kurio kampo.

Naudojami vidaus sienų dažymui, ypač tinka ten, kur reikalingas geras atsparumas dėl dažno paviršiaus valymo. Pvz. įstaigose, virtuvėse, holuose. Gerai padengia stiklo danga ar tinkleliu klijuotus paviršius.

Naudojimas

Dažomas paviršius turi būti švarus, sausas ir gerai paruoštas. Prieš tai dažytus paviršius rekomenduojama nuplauti su Fluren 37 pagrindo valikliu. Šiek tiek birius ar labai absorbuojančius paviršius reikia gruntuoti su Flügger vandens pagrindo gruntu. Jei yra rizika vandens ar nikotino dėmių prasiskverbimo į dažomą paviršių, gruntuoti Flügger Iso 5.

Dažyti – teptuku, voleliu ar purškiant.

Flutex 20S pažymėti Ecolabel ženklu.

Techniniai duomenys

Tankis:	1,40 kg/litre
Blizgumas:	20, pusiau blizgus
Išeiga:	7 - 9 m ² / l.
Džiūvimo laikas:	Sausas paliesti: 4 val. Tarp sluoksnių: 6 val. Pilnai išdžiūsta: Po kelių parų
Skiedimas:	Vanduo; pirmas sluoksnis max. 10%, antras sluoksnis neskiedžiamas
Laikymo sąlygos:	Laikyti vėsioje patalpoje, sandariai uždarytą