

## Glaistas Sandplast LF

---

### Aprašymas

Flügger Sandplast LH+ yra baltas, labai smulkaus grūdėtumo glaistas. Lengvas, paruoštas naudojimui. Labai gerai šlifuoja.

Naudojamas vidaus darbams sausose patalpose glaistyti lubas ir sienas ant betoninių, lengvo betono, tinkuotų ar anksčiau dažytų paviršių. Naudojamas tapetų sudūrimams glaistyti ir pataisymams. Ypač tinka glaistymui prieš dažymą, kur reikalingas labai lygus paviršius.

---

### Naudojimas

Pagrindas turi būti sausas, švarus ir vientisas. Glaistytam paviršiui išdžiūvus, prieš dažant - gruntuoti.

Glaistyti naudojant plačią glaistykėlę. Spalva: šviesiai pilka.

---

### Techniniai duomenys

|                  |   |
|------------------|---|
| Tankis:          | 1,2 kg/litre  |
| Blizgumas:       | -   |
| Išėiga:          | 0,8 - 2 m <sup>2</sup> / l.   |
| Džiūvimo laikas: | Sausas paliesti: 4 val.<br>Tarp sluoksnių: 24 val.<br>Pilnai išdžiūsta: Po kelių parų |
| Skiedimas:       | Neskiedžiamas   |
| Laikymo sąlygos: | Laikyti vėsioje patalpoje, sandariai uždarytą   |