

Flügger

Statybiniai dažai - profesionalui ir mėgėjui

Glaistas Sandplast LH+

Aprašymas

Flügger Sandplast LH+ yra paruoštas naudojimui glaistas, kurio sudėtyje yra smėlio ir lengvų plastifikatorių. Naudojamas vidaus darbams sausose patalpose daliniams ar pilnam glaistymui, betoniniams, cementiniams ar anksčiau dažytiems paviršiams.

Pagamintas GKP plokščių sujungimams glaistyti. Puikiai tinka popieriniams GKP sujungimams, minimalus susēdimas džiūstant.

Naudojimas

Pagrindas turi būti sausas, švarus ir vientisas. Glaistytam paviršiu išdžiūvus, prieš dažant - gruntuoti.

Glaistyti naudojant plačią glaistyklę. Spalva: šviesiai pilka.

Techniniai duomenys

Tankis:	1,15 kg/litre
Blizgumas:	-
Išeiga:	0,5 - 2 m ² / l.
Džiūvimo laikas:	Sausas paliesti: 4 val. Tarp sluoksnių: 24 val. Pilnai išdžiūsta: Po kelių parų
Skiedimas:	Neskiedžiamas
Laikymo sąlygos:	Laikyti vėsioje patalpoje, sandariai uždaryta