

Gruntas drėgnoms patalpoms

Aprašymas

Flügger gruntas drėgnoms patalpoms, kuris gali būti naudojamas ir kaip klijai sienų dangoms. Melsvas, nepigmentuojamas.

Naudojamas vidaus sienų gruntavimui ir dangų klijavimui drėgnose patalpose.

Naudojimas

Gruntuojamas paviršius turi būti švarus, sausas ir vientisas.

Anksčiau dažyti paviršiai turi būti nuvalomi Fluren 33 ir po to Fluren 37. Galutinai paviršius nuplaunamas vandeniu ir išdžiovinamas.

Blizgūs paviršiai turi būti nušlifuoti.

Gruntuoti voleliu ar teptuku.

Klijuoti dangą ant dar drėgno paviršiaus, po 5 min. užtepti antrą sluoksnį grunto.

Šiuo gruntu dažytas paviršius turi būti dažomas Flügger dažais drėgnoms patalpoms praėjus 24 valandoms po gruntavimo.

Techniniai duomenys

Tankis:	1,04 kg/litre
Blizgumas:	Netaikoma
Išeiga:	3 m ² / l.
Džiūvimo laikas:	Sausas paliesti: 1 val. Tarp sluoksnių: 1 val. Pilnai išdžiūsta: 24 val.
Skiedimas:	Neskiedžiamas
Laikymo sąlygos:	Laikyti vėsioje patalpoje, sandariai uždarytą