

Gruntas Non-drip

Aprašymas

Flügger nelašantis gruntas pagamintas akrilo pagrindu su itin geromis įsigeriamumo savybėmis. Grunto spalva melsva, tačiau išdžiūvus tampa visiškai permatoma. Atsparus šarmams, gerai įsigeria į šiek tiek kalkėtus arba porėtus paviršius.

Naudojimas

Tinkamas naudoti pastatų viduje, gruntuojant gipso kartono plokštes, lengvos struktūros betoninius paviršius, silikatinės plytas, cemento plokštes, taip pat glaistytus paviršius.

Paviršius turi būti sausas, netrupantis ir paruoštas dažymui. Dengti dideliu teptuku arba voleliu. Padengus, paviršius tampa neblizgus.

Dažniausiai naudojamas neskiestas, bet gali būti skiedžiamas vandenius santykiu 1:1 mažai įgeriančiams paviršiams arba prieš klijuojant tapetus. Tokiu atveju gruntą galima purkšti.

SVARBU: Jei gruntuojama po senų tapetų nuėmimo, svarbu pašalinti visus klijų likučius, priešingu atveju galimi struktūros pasikeitimai. Tokiu atveju rekomenduojama naudoti Flügger Combi gruntą.

Techniniai duomenys

| | |
|------------------|--|
| Tankis: | 1,03 kg/litre |
| Blizgumas: | Netaikoma |
| Išėiga: | 3 - 7 m ² / l. |
| Džiūvimo laikas: | Sausas paliesti: 1 val. Tarp sluoksnių: 1 val. Pilnai išdžiūsta: 24 val. |
| Skiedimas: | Vanduo |
| Laikymo sąlygos: | Laikyti vėsioje patalpoje, sandariai uždarytą |