

## Antikorozinis gruntas metalui Metal Pro

---

### Aprašymas

Antikorozinis, greitai džiūnantis alkidinis gruntas metalui Metal Pro puikiai apsaugo paviršių nuo rūdijimo. Dėl puikių įsiskverbimo savybių, jis ypač gerai tinka rankiniu būdu nušveistam metalui. Tinkamas naudoti metaliniams paviršiams viduje ir išorėje – plienui, geležiai ar metaliniams lakštams.

---

### Naudojimas

Gruntuojamas paviršius turi būti sausas, švarus, tvirtas, nuvalytas nuo purvo, riebalų ir tepalų. Jei paviršius paveiktas korozijos ar oksidacijos, jį reikia nušveisti metaliniu šepetiu ar kitais įrankiais ir iš karto nugruntuoti. Jei paviršius pasidengęs kerpėmis ar pelėsiu, jį rekomenduojama nuvalyti valikliu Flügger Anti-green ir nuplauti aukšto slėgio vandens srove. Dažytus paviršius reiktų nušveisti iki metalo.

Dengti teptuku arba beoriu purkštuku du kartus iš karto po paviršiaus valymo. Jei paviršius nušveistas rankiniu būdu, rekomenduojama pirmą sluoksnį dengti teptuku – taip gruntas geriau sukimba su paviršiumi. Dažyti tirpiklio ar vandens pagrindo dažais ne vėliau, kaip po dviejų savaičių. Geriausiam rezultatui pasiekti rekomenduojama gruntuoti ir dažyti po du kartus. Taip pat svarbu paisyti dengimo tarp sluoksnių (grunto ir dažų) intervalų.

---

### Techniniai duomenys

Tankis:	1,51 kg/litre
Blizgumas:	25, pusiau blizgus
Išėiga:	8 - 12 m <sup>2</sup> / l., šlapio sluoksnio storis ~ 0.1 mm., sauso sluoksnio storis - ~0.055 mm.
Džiūvimo laikas:	Sausas paliesti: 1/2 val. Tarp sluoksnių: 1 val. Pilnai išdžiūsta: Po kelių parų
Skiedimas:	Neskiedžiamas
Laikymo sąlygos:	Laikyti vėsioje patalpoje, sandariai uždarytą