

## Dažai Interior Magnetic Board

---

### Aprašymas

Flügger Magnetic Board yra magnetinis gruntas daugelio paviršių padengimui. Gruntuotas paviršius traukia magnetą, todėl jį galima naudoti kaip skelbimų lentą. Rekomenduojama dažyti blizgiais dažais, arba derinti kartu su Flügger Blackboard Finish dažais.

Grunto sudėtyje yra metalo pigmento, kuris gali nusėsti ant indo sienelių ir įtakoti spalvos pasikeitimą bei aštroką kvapą. Tokiu atveju gruntą reikia gerai išmaišyti.

---

### Naudojimas

Gruntas naudojamas interjere, galima dengti veltinį, audinį, kietą popierių, GKP, MDF plokštes ir mineralinius paviršius.

Paviršius turi būti švarus, sausas ir tvirtas. Prieš dažant reikia nuvalyti Fluren 37 pagrindo valikliu. Prieš naudojimą ir naudojant gerai išmaišyti. Gruntuoti teptuku arba voleliu, nemažiau nei 2-3 kartus. Gruntuotą paviršių dažyti du kartus (dažų blizgumas min. 7).

Gruntą taip pat galima naudoti ant medinio paviršiaus, tačiau kuo didesnis paviršius, tuo didesnė įtrūkimų tikimybė. Jei norima gruntuoti pušinį paviršių, rekomenduojama atlikti testinį gruntavimą mažame plote.

---

### Techniniai duomenys

Tankis:	2,4 kg/litre
Blizgumas:	-
Išeiga:	3 – 6 m <sup>2</sup> / l.
Džiūvimo laikas:	Sausas paliesti: 1 val. Tarp sluoksnių: 4 val. Pilnai išdžiūsta: Po kelių parų
Skiedimas:	Vanduo
Laikymo sąlygos:	Laikyti vėsioje patalpoje, sandariai uždarytą