

# Flügger

Statybiniai dažai - profesionalui ir mėgėjui

## Valiklis Anti-green

---

### Aprašymas

Flügger Anti-green yra koncentruota valymo priemonė įvairiems nešvarumams, pelēsiui, grybeliui, kerpėms ir pan. apnašoms valyti. Valo ir suteikia ilgalaikę apsaugą nuo šių nešvarumų. Naudojama išorės darbams fasadų, mūro, medinių detalių, stogo čerpių valymui.

---

### Naudojimas

Skiesti vandeniu kaip nurodyta ir užtepti ant švaraus paviršiaus. Palikti išdžiūti. Paviršiui visiškai išdžiūvus galima dažytis dažais.

Valant labai užterštus paviršius rekomenduojama užtepti Flügger Facade Anti-green ant paviršiaus teptuku ar purškiant, gerai prisotinant. Palikti priemonę ant paviršiaus 1-4 dienoms priklausomai nuo užterštumo. Priemonės likučius nuplauti švariu vandeniu naudojant šepetį.

Galima naudoti kaip apsauginę priemonę nuo pelēsių ir pan. nešvarumų. Tokiu atveju paviršių reikia ištepti Flügger Facade Anti-green ir leisti išdžiūti.

### Techniniai duomenys

Tankis:	-
Blizgumas:	-
Išeiga:	8 - 10 m <sup>2</sup> / l., priklausomai nuo medienos apdorojimo
Džiūvimo laikas:	1 val.
Skiedimas:	Vanduo
Laikymo sąlygos:	Laikyti vésioje patalpoje, sandariai uždaryta