

# Flügger

Statybiniai dažai - profesionalui ir mėgėjui

## Dažai eksterjerui Wood Tex Acrylic

---

### Aprašymas

Flügger Wood Tex akriliniai dažai medienai suteikia elastingą ir labai tvirtą paviršių, kuris išlaiko blizgesį ir spalvą labai ilgą laiką. Nudažytas paviršius atlaiko plovimą aukštą slėgiu (maks. 80 barų ir mažiausiai 30 cm atstumu nuo paviršiaus). Slopina pelėsių ir dumblių augimą ant paviršiaus.

Flügger Wood Tex akriliniai dažai yra Wood Tex dažų dalis. Šie dažai naudojami galutiniam neapdorotos ar ankščiau dažytos medienos dažymui. Taip pat tinkta slėgiu ar vakuumu impregnuotos medienos dažymui. Geriausiai tinkta konstrukcinėms miedienos dalims, pakalimams ir fasadams dažyti.

---

### Naudojimas

Dažomas paviršius turi būti sausas ir švarus. Seniau dengti dažai turi būti galutinai sustingę. Seną paviršių reikia paruošti dažymui – pašalinti medienos ar dažų atplaišas. Prieš dengiant – gerai išmaišyti. Dažyti teptuku, voleliu arba purkšti. Maksimalus medienos drėgnumas durims, langams 12% +/- 3 ir 18% pakalimams, tvoroms ir atbrailoms.

---

### Techniniai duomenys

Tankis:	1,31 kg/litre
Blizgumas:	25, pusiau blizgus
Išeiga:	8 - 10 m <sup>2</sup> / l., obliuotai medienai 6 – 8 m <sup>2</sup> / l., neobliuotai medienai
Džiūvimo laikas:	Sausas paliesti: 1 val. Tarp sluoksnių: 5 val. Pilnai išdžiūsta: Po kelių parų
Skiedimas:	Neskiedžiamas
Laikymo sąlygos:	Laikyti vésioje patalpoje, sandariai uždaryta