

## Vandens pagrindo gruntas

---

### Aprašymas

Flügger vandens pagrindo gruntas su akrilo rišančiosiomis medžiagomis, skirtas statybinių medžiagų gruntavimui vidaus ir išorės darbams. Gali būti naudojamas gipso kartono plokštėms, lengvam betonui, kalkakmeniui, tinkui, betonui, cementui, taip pat įvairiems glaistams gruntuoti.

---

### Naudojimas

Paviršius turi būti sausas ir švarus. Gruntuoti galima teptuku, voleliu ir purškiant, po gruntavimo paviršius tampa neblizgus. Naudojamas neskiestas, tačiau jei paviršius nėra itin įgeriantis, gali būti skiedžiamas vandeniu santykiu 1:1. Jei po gruntavimo ant paviršiaus bus klijuojami tapetai ar kita danga, taip pat galima skiesti su vandeniu, santykiu 1:1.

---

### Techniniai duomenys

Tankis:	1,02 kg/litre
Blizgumas:	Netaikoma
Išeiga:	3 - 7 m <sup>2</sup> / l.
Džiūvimo laikas:	Sausas paliesti: 1 val. Tarp sluoksnių: 6 val. Pilnai išdžiūsta: Po kelių parų
Skiedimas:	Vanduo; Maks 40%
Laikymo sąlygos:	Laikyti vėsioje patalpoje, sandariai uždarytą