

# Flügger

Statybiniai dažai - profesionalui ir mėgėjui

## Dažai sienoms ir luboms Airless 05

### Aprašymas

Airless 05 yra akriliniai dažai vidaus darbams, kurie suteikia paviršiui matinį blizgesį. Šie dažai pagaminti su specialiais pigmentais, kurie užtikrina tolygų paviršių, net jei paviršiaus įgeriamumas yra nevienodas. Dažai itin tinka dengimui purškiant.

### Naudojimas

Dažai naudojami sienoms ir luboms, kai nereikalingas ypatingas atsparumas plovimui. Paviršius turi būti švarus, sausas ir tvirtas. Prieš dažant reikia nuvalyti Fluren 37 pagrindo valikliu. Akyti ir birūs paviršiai turi būti gruntuoti su Flügger Sealer vandens pagrindo gruntu. Dažyti purškiant, dažus galima skiesti vandeniu iki 10 proc., priklausomai nuo paviršiaus is aplinkos temperatūros.

### Techniniai duomenys

Tankis:	1,42 kg/litre	
Blizgumas:	5, matinis	
Išeiga:	5 - 6 m <sup>2</sup> / l.	
Džiūvimo laikas:	Sausas paliesti:	1 val.
	Tarp sluoksnių:	2 val.
	Pilnai išdžiūsta:	Po kelių parų
Skiedimas:	Vanduo	
Plaunamumas	4 klasė pagal EN 13300	
Laikymo sąlygos:	Laikyti vėsioje patalpoje, sandariai uždaryta	