

## Dažai medienai Interior HF 50

---

### Aprašymas

Flügger Interior High Finish 50 yra akrilinė emalė, kuria nudažius gaunamas tvirtas, atsparus trinčiai, plaunamas ir tolygus paviršius. Naudojama vidaus darbams medienai dažyti. Puikiai tinka baldų, durų, palangių dažymui, taip pat ir apsaugotos nuo rūdžių geležies ar metalo dažymui.

---

### Naudojimas

Pagrindas turi būti švarus, sausas ir vientisas. Dažomą paviršių reikia gerai nuvalyti nuo dulkių ar senų dažų likučių. Nedažytus paviršius gruntuoti Flügger Interior Wood gruntu. Anksčiau dažytus paviršius nušlifuoti ir jei reikia padengti gruntiniais dažais. Metalas turi būti padengtas priešrūdiniu gruntu.

Dažyti teptuku arba voleliu. Geriausias rezultatas gaunamas dažant dviem sluoksniais.

Flügger Interior High Finish 50 pažymėti Ecolabel ženklu.

---

### Techniniai duomenys

Tankis:	1,30 kg/litre
Blizgumas:	50, pusiau blizgus
Išėiga:	8 - 12 m <sup>2</sup> / l.
Džiūvimo laikas:	Sausas paliesti: 4 val. Tarp sluoksnių: 6 val. Pilnai išdžiūsta: Po kelių parų
Skiedimas:	Neskiedžiamas
Laikymo sąlygos:	Laikyti vėsioje patalpoje, sandariai uždarytą