

## Aliejus medienai Classic

### Aprašymas

Flügger Wood Oil Classic yra klasikinis aliejus medienai. Gerai įsiskverbia į medienos paviršių ir apsaugo nuo džiūvimo ir skilinėjimo. Akcentuoja ir paryškina medienos piešinį ir suteikia paviršiui vandenį atstumiančių savybių. Neleidžia susidaryti pelėsiams ir kerpėms.

Gali būti naudojamas medinių terasų ar sodo baldų pagamintų iš tamsios, klimatiniam veiksniams atsparios medienos, impregnuotos aukštų spaudimu.

Medinių detalių iš pušies, eglės ar maumedžio impregnavimas šiuo aliejumi nėra toks efektyvus ir ilgaamžis. Flügger Aliejus medienai Classic gali būti bespalvis ar pigmentuotas. Bespalvio aliejaus ilgaamžiškumas yra trumpesnis nei pigmentuoto.

### Naudojimas

Aliejuojamas paviršius turi būti švarus, sausas, nedažytas ir nelakuotas. Mediena, pažeista pelėsių ar kerpių sporų turi būti nuvalyta Flügger Facade Anti-green.

Pušis ar eglė, pažeista klimatinių veiksnių, turėtų būti nuvalyta Flügger medienos valikliu A. Pažeistos egzotinių rūšių medinės detalės valomos Flügger medienos valikliu B.

Anksčiau aliejuota mediena dengiama ją mechaniskai nuvalius ir nušlifavus. Aliejuoti nedelsiant po šlifavimo. Prieš naudojant gerai suplakti. Tepti gausiai teptuku. Kartoti "drēgnas ant drēgno", kol mediena bus tolygiai prisotinta. Jei paviršius yra sausas, darbo temperatūra gali būti netgi žemiau nulio. Medienos maksimali drēgmė 12-18 %.

Medžiagos skiautes ar kempines naudotas aliejavimui būtina prisotinti vandeniu arba sunaikinti. Aliejumi dengtas paviršius turi būti prižiūrimas pagal reikalavimus, norint išvengti greito susidėvėjimo ar papilkėjimo.

### Techniniai duomenys

Tankis: 0,85 kg/litre

Blizgumas: -

Išeiga: 4 – 10 m<sup>2</sup> / l., priklausomai nuo medienos šiurkštumo.

Džiūvimo laikas: Sausas paliesti: 6 val.

Tarp sluoksniių: 12 val.

Pilnai išdžiūsta: Po kelių parų

Skiedimas: Neskiedžiamas

Laikymo sąlygos: Laikyti vėsioje patalpoje, sandariai uždarytą