

## Dažai eksterjerui Aqua 98

### Aprašymas

Flügger Aqua 98 yra vandens pagrindo, atsparūs oro poveikiui emulsiniai alkidiniai dažai medienai. Pusiau matiniai, labai geros dengiamumo savybės. Ypatingai gerai tinkta, norint pakeisti paviršiaus spalvą. Nudažius išlieka medienos struktūra, bet medžio rievių piešinys nesimato. Optimali apsauga nuo oro poveikio, prailgina medienos ilgaamžiškumą. Neleidžia susidaryti pelėsiams ir kerpėms.

### Naudojimas

Naudojami išorės darbams. Taip pat rekomenduojami langų rėmų ir lauko durų dažymui. Tinka tiek naujai, tiek jau dažytai medienai dažyti. Naudojamas sléginiam ar vakuminiam dažymui.

Dažomas paviršius turi būti sausas, švarus ir vientisas. Medieną prieš dažant rekomenduojama nuplauti Fluren 37. Pelėsius ir kerpes pašalinti ir paviršių apdoroti Fluren 39. Senus dažus, suirusią medieną būtina nuvalyti.

Prieš dažant neapdorotą medieną rekomenduojama gruntuoti Flügger 90 Aqua, gruntavimo aliejumi.

Geriausias rezultatas gaunamas dažant dviem sluoksniais, prieš dažant suplakti.

Dažyti teptuku, voleliu.

Maksimali dažomo paviršiaus drégmė – 18%.

### Techniniai duomenys

Tankis:	1,20 kg/litre
Blizgumas:	20, pusiau matinis
Išeiga:	6 - 12 m <sup>2</sup> / l., priklausomai nuo medienos apdorojimo
Džiūvimo laikas:	Sausas paliesti: 1 val. Tarp sluoksniių: 12 val. Pilnai išdžiūsta: Po kelių parų
Skiedimas:	Neskiedžiamas
Laikymo sąlygos:	Laikyti vėsioje patalpoje, sandariai uždaryta