

Dažai eksterjerui Aqua 100

Aprašymas

Flügger 100 Aqua yra vandens pagrindo, pusiau matiniai, neblunkantys akriliniai dažai. Nudažytas paviršius yra tvirtas, elastingas, atsparus klimatinių veiksnių poveikiui, maksimaliai atstumiantis nešvarumus ir atviras difuzijai.

Gali būti valomas aukšto spaudimo srove – maks. 80 barų, min. 30 cm nuo paviršiaus. Maksimali vandens srovės temperatūra 30C. Naudojami medienos, mineralinių paviršių dažymui išorėje.

Naudojimas

Dažomas paviršius turi būti švarus, sausas ir tvirtas, seni atsilupę dažai ar sutriušusi mediena pašalinta, pelėsi ant fasado nuvalyti ir nuplauti Flügger Anti-green plovikliu. Naują medieną rekomenduojama gruntuoti Flügger 90 Aqua gruntu.

Akyti ir birūs mineraliniai paviršiai turi būti gruntuoti Flügger vandens pagrindo gruntu. Dažoma teptuku, voleliu ar purškiant.

Horizontaliems mediniams paviršiams išorėje rekomenduojame pusiau permatomus dažus, norint išvengti dažų sluoksniavimosi, esant pastoviam vandens poveikiui.

Apvalių rąstų statiniams rekomenduojame Flügger Aliejų Medienai Classic.

Techniniai duomenys

Tankis: 1,20 kg/litre

Blizgumas: 25, pusiau matinis

Išeiga: 8 - 10 m² / l., priklausomai nuo medienos apdorojimo

Džiūvimo laikas: Sausas paliesti: 1 val.

Tarp sluoksnių: 12 val.

Pilnai išdžiūsta: Po kelių parų

Skiedimas: Neskiedžiamas

Laikymo sąlygos: Laikyti vėsioje patalpoje, sandariai uždarytą