

Dažai drėgnoms patalpoms Wet room paint

Aprašymas

Pusiau blizgūs akriliniai dažai Wet Room Paint skirti drėgnoms patalpoms, apsaugo paviršių nuo pelėsių formavimosi. Šie dažai yra Flügger drėgnų patalpų sistemos dalis. Naudojami sienų ir lubų dažymui drėgnose patalpose, ar ten kur reikalingas geras atsparumas valymui ar trinčiai. Naudojami kaip galutinis sluoksnis.

Naudojimas

Pagrindas turi būti švarus, sausas ir vientisas. Dažomą paviršių reikia gerai nuvalyti nuo dulkių ar senų dažų likučių. Paviršių rekomenduojama gruntuoti specialiu gruntu, skirtu drėgnoms patalpoms.

Dažyti teptuku arba voleliu. Geriausias rezultatas gaunamas dažant dviem sluoksniais.

Techniniai duomenys

Tankis:	1,22 kg/litre
Blizgumas:	30, pusiau blizgus
Išeiğa:	6 - 8 m ² / l.
Džiūvimo laikas:	Sausas paliesti: 4 val. Tarp sluoksnių: 6 val. Pilnai išdžiūsta: Po kelių parų
Skiedimas:	Neskiedžiamas
Laikymo sąlygos:	Laikyti vėsioje patalpoje, sandariai uždarytą