

## Dažai sienoms Dekso 5

---

### Aprašymas

Dekso 5 yra akriliniai dažai vidaus darbams, kurie suteikia paviršiui matinį blizgesį. Šie dažai pagaminti su akriline rišliąja medžiaga, kuri suteikia dažams tvirtumą, puikias sukibimo savybes, atsparumą dulkėms, oro poveikiui. Tinka vidaus sienų ir lubų dažymui. Matinis paviršius nekeičia savo išvaizdos liečiant ar plaunant. Puikiai tinka paviršiams, kuriems reikalinga didesnė apsauga nuo pažeidimų.

---

### Naudojimas

Paviršius turi būti švarus, sausas ir tvirtas. Jei reikalinga priešpelėsinė apsauga, paviršių rekomenduojama nuvalyti Flügger medžio ir plytų valikliu. Prieš dažant reikia nuvalyti Fluren 37 pagrindo valikliu. Akyti ir birūs paviršiai turi būti gruntuoti su Flügger Sealer vandens pagrindo gruntu. Dažyti teptuku, voleliu ar purškiant.

---

### Techniniai duomenys

Tankis:	1,32 kg/litre
Blizgumas:	5, matinis
Išeiga:	8 - 10 m <sup>2</sup> / l.
Džiūvimo laikas:	Sausas paliesti: 4 val.
	Tarp sluoksnių: 6 val.
	Pilnai išdžiūsta: Po kelių parų
Skiedimas:	Neskiedžiamas
Laikymo sąlygos:	Laikyti vėsioje patalpoje, sandariai uždarytą