

Dažai sienoms Dekso 25

Aprašymas

Flügger Dekso 25 yra akriliniai universalūs dažai, naudojami vidaus darbams. Jie suteikia puikų, pusiau matinį, atsparų oro poveikiui ir plaunamą paviršių. Tinka vidaus sienų ir lubų dažymui. Matinis paviršius nekeičia savo išvaizdos liečiant ar plaunant. Puikiai tinka paviršiams, kuriems reikalinga didesnė apsauga nuo pažeidimų.

Naudojimas

Dažomas paviršius turi būti sausas ir švarus. Labai sugeriančius ar birius paviršius reikia gruntuoti Flügger vandens pagrindo gruntu. Jei dažomas paviršius jau pažeistas grybelio ar pelėsių, jį reikia nuvalyti su dezinfekuojančia priemone prieš dažymą. Ypatingai paveiktas pelėsių vietas apdoroti biolempomis. Plaunant dažytą paviršių, galima 80 barų stiprumo srovė, 30 cm atstumu nuo paviršiaus. Maksimali vandens temperatūra gali būti + 60 C. Dažyti galima voleliu, teptuku ar purškiant.

Techniniai duomenys

Tankis:	1,31 kg/litre
Blizgumas:	25, atlasinis
Išėiga:	8 - 10 m ² / l.
Džiūvimo laikas:	Sausas paliesti: 4 val. Tarp sluoksnių: 6 val. Pilnai išdžiūsta: Po kelių parų
Skiedimas:	Neskiedžiamas
Laikymo sąlygos:	Laikyti vėsioje patalpoje, sandariai uždarytą