

Dažai sienoms Dekso MS15

Aprašymas

Dekso MS15 yra akriliniai emulsiniai dažai, į kurių sudėtį įeina aktyvūs priešgrybeliniai ir priešpelėsiniai priedai. Šie dažai suteikia šiek tiek blizgantį ir labai tvirtą paviršių. Gali būti plaunami aukšto spaudimo vandens srove. Dažytas paviršius nėra atsparus didelės koncentracijos rūgštims ir druskoms. Naudojami vidaus sienų ir lubų dažymui. Rekomenduojami pieninių, kepyklų, alaus daryklų, konservų gamyklų ir pan. patalpų dažymui. Gali būti maišomi su spalviniais pigmentais.

Naudojimas

Dažomas paviršius turi būti sausas ir švarus. Labai sugeriančius ar birius paviršius reikia gruntuoti Flügger vandens pagrindo gruntu. Jei dažomas paviršius jau pažeistas grybelio ar pelėsių, jį reikia nuvalyti su dezinfekuojančia priemone prieš dažymą. Ypatingai paveiktas pelėsių vietas apdoroti biolempomis. Plaunant dažytą paviršių, galima 80 barų stiprumo srove, 30 cm atstumu nuo paviršiaus. Maksimali vandens temperatūra gali būti + 60 C. Dažyti galima voleliu, teptuku ar purškiant.

Techniniai duomenys

Tankis:	1,30 kg/litre
Blizgumas:	15, pusiau matinis
Išeiga:	8 - 10 m ² / l.
Džiūvimo laikas:	Sausas paliesti: 4 val. Tarp sluoksnių: 6 val. Pilnai išdžiūsta: Po kelių parų
Skiedimas:	Neskiedžiamas
Laikymo sąlygos:	Laikyti vėsioje patalpoje, sandariai uždarytą