

Flügger

Statybiniai dažai - profesionalui ir mėgėjui

Dažai eksterjerui Facade Universal

Aprašymas

Flügger Facade Universal – tai aliejiniai emulsiniai dažai kurie suteikia tolygų, matinį, atsparą oro poveikiui, paviršių, kuris panašus į dažytą kalkiniai dažais. Šiais dažais dažytas paviršius pralaidus vandens garams, bet tuo pačiu apsaugo nuo vandens (pvz. stiprus lietus) įsigėrimo į paviršių.

Flügger Facade Universal – ilgaamžė alternatyva kalkiniams dažams ir yra geriau nei akriliniai emulsiniai dažai senų akytų paviršių dažymui, tokie kaip kalkiniai ar betono miltelių dažai. Apsaugo paviršių nuo galimo pelėsių susidarymo. Galima naudoti visų rūšių išorės mineralinių paviršių dažymui. Taip pat tinkā jau dažytų kalkiniai ar cemento miltelių dažais paviršių perdažymui.

Naudojimas

Dažomas paviršius turi būti sausas, švarus ir vientisas. Jei seni dažai pakilę nuo pagrindo, juos būtina rūpestingai pašalinti. Prieš dažymą paviršių rekomenduojama nuvalyti Flügger Facade valikliu. Sugeriančius ar birius paviršius būtina gruntuoti Flügger Facade gruntu. Dažyti – teptuku, voleliu ar purškiant. Pirmas sluoksnis gali būti skiedžiamas vandeniu iki 10%. Dažant vengti tiesioginių saulės spindulių ir vėjo.

Techniniai duomenys

Tankis:	1,39 kg/litre
Blizgumas:	2, matinis
Išeiga:	8 – 10 m ² / l.
Džiūvimo laikas:	Sausas paliesti: 1 val. Tarp sluoksniių: 24 val. Pilnai išdžiūsta: Po kelių parų
Skiedimas:	Vanduo; pirmas sluoksnis max. 10%, antras sluoksnis neskiedžiamas
Laikymo sąlygos:	Laikyti vėsioje patalpoje, sandariai uždarytą