

Dažai luboms Flutex 2S

Aprašymas

Flügger Flutex 2S yra lateksiniai dažai luboms, pagaminti PVA rišančiosios medžiagos pagrindu. Nudažius gaunamas puikus matinis, visiškai neatspindintis paviršius. Flutex 2S naudojamas kur reikalingas tolygus paviršius su minimalia struktūra. Tinka gipso kartono plokščių, armuojančių audinių dažymui. Neatspindintis paviršius labai gerai tinka dideliems ištisiems lubų paviršiams dažyti patalpose kur daug natūralios šviesos ir kai reikia išvengti dažymo įrankių paliekamų netolygumų. Galima gražiai pataisyti nedidelius paviršiaus plotus.

Naudojimas

Naudojami vidaus darbams luboms. Dažomas paviršius turi būti sausas, švarus ir vientisas. Rekomenduojama prieš dažant paviršių nuplauti naudojant plovimo priemonę Fluren 37. Jei paviršius šiek tiek birus ar labai sugeriantis rekomenduoja gruntuoti Flügger gruntu.

Dažoma teptuku, voleliu ar purškiant.

Šie dažai neizoluoja nuo vandens ar nikotinių dėmių. Jei yra pavojus atsirasti tokio pobūdžio problemoms – rekomenduojamas gruntas prieš dažant Flügger Iso.

Flutex 2S pažymėti Ecolabel ženklu.

Techniniai duomenys

Tankis:	1,38 kg/litre
Blizgumas:	2, matinis
Išeiga:	8 m ² / l.
Džiūvimo laikas:	Sausas paliesti: 2 val. Tarp sluoksnių: 4 val. Pilnai išdžiūsta: Po kelių parų
Skiedimas:	Vanduo; pirmas sluoksnis max. 10%, antras sluoksnis neskiedžiamas
Laikymo sąlygos:	Laikyti vėsioje patalpoje, sandariai uždarytą