

**1. UNIKALUS PRODUKTO TIPO IDENTIFIKACINIS KODAS:**

Dažai Flügger Flutex 10

**2. TIPO, PARTIJOS AR SERIJOS NUMERIS AR BET KOKS KITAS ELEMENTAS, PAGAL KURĮ GALIMA IDENTIFIKUOTI STATYBOS PRODUKTĄ:**

Partijos numeris ir pagaminimo data nurodyta ant kiekvienos pakuotės

**3. GAMINTOJO NUMATYTA STATYBOS PRODUKTO NAUDOJIMO PASKIRTIS AR PASKIRTYS PAGAL TAIKOMĄ TECHNINĘ SPECIFIKACIJĄ:**

Patalpų vidaus apdailos dažai ir lakai. Rekomenduojama patalpoms, kurioms yra taikomi atsparumo drėgnam valymui reikalavimai.

**4. GAMINTOJO PAVADINIMAS, REGISTRUOTAS KOMERCINIS PAVADINIMAS ARBA REGISTRUOTAS PREKĖS ŽENKLAS IR KONTAKTINIS ADRESAS, KAIP REIKALAUJAMA PAGAL 11 STRAIPSNIO 5 DALĮ:**

**Būstinė:**

Flügger A/S Export  
Islevdalvej 151 DK-2610  
Rodovre, Danija

**Gamykla:**

Flügger A/S  
Vejllevej 150 KD-6000  
Kolding, Danija

**5. KAI TAIKYTINA, ĮGALIOTOJO ATSTOVO, KURIAM SUTEIKTI ĮGALIOJIMAI APIMA 12 STRAIPSNIO 2 DALYJE NURODYTAS UŽDUOTIS, PAVADINIMAS IR KONTAKTINIS ADRESAS:**

UAB Dekogidos prekyba  
S. Žukausko g. 43 – 52, Vilnius

**6. STATYBOS PRODUKTO EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO VERTINIMO IR TIKRINIMO SISTEMA AR SISTEMOS, KAIP NUSTATYTA ŠIO REGLAMENTO V SKYRIUJE:**

Sistema 4

**7. SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGOS AR BANDYMŲ LABORATORIJOS PAVADINIMAS:**

- Netaikoma -

**8. DEKLARUOJAMOS EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS:**

Esminės charakteristikos	Ekspluatacinės savybės	Techninė specifikacija
Atsparumas dėgnam trynimui	I Klasė	EN 13300/ISO 11998
Bendra emisija po 28 dienų	<59 µg/m²h	EN 16000-9:2011
LOJ-maks.: 30 g/l. LOJ gaminyje (A/a (VB)): 10 g/l.		

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

**9. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.**

Pasirašyta:

Rinkodaros vadovas Donatas Strazdas

(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, vardas, pavardė, pareigos)

Vilnius, 2020 m. rugsėjo 28 d.

(parašas)

**Flügger**

UAB Dekogidos prekyba  
Linkmenų g. 13, Vilnius  
Įmonės kodas 125664946  
PVM kodas LT256649419