

1. UNIKALUS PRODUKTO TIPO IDENTIFIKACINIS KODAS:

Dažai Flügger Flutex Pro 5

2. TIPO, PARTIJOS AR SERIJOS NUMERIS AR BET KOKS KITAS ELEMENTAS, PAGAL KURĮ GALIMA IDENTIFIKUOTI STATYBOS PRODUKTĄ:

Partijos numeris ir pagaminimo data nurodyta ant kiekvienos pakuotės

3. GAMINTOJO NUMATYTA STATYBOS PRODUKTO NAUDOJIMO PASKIRTIS AR PASKIRTYS PAGAL TAIKOMĄ TECHNINĘ SPECIFIKACIJĄ:

Patalpų vidaus apdailos dažai ir lakai. Rekomenduojama patalpoms, kurioms yra taikomi atsparumo drėgnam valymui reikalavimai.

4. GAMINTOJO PAVADINIMAS, REGISTRUOTAS KOMERCINIS PAVADINIMAS ARBA REGISTRUOTAS PREKĖS ŽENKLAS IR KONTAKTINIS ADRESAS, KAIP REIKALAUJAMA PAGAL 11 STRAIPSNIO 5 DALĮ:**Būstinė:**

Flügger A/S Export
Islevdalvej 151 DK-2610, Rodovre, Danija

Gamykla:

Flügger A/S
Vejløvej 150 KD-6000, Kolding, Danija

5. KAI TAIKYTINA, ĮGALIOTOJO ATSTOVO, KURIAM SUTEIKTI ĮGALIOJIMAI APIMA 12 STRAIPSNIO 2 DALYJE NURODYTAS UŽDUOTIS, PAVADINIMAS IR KONTAKTINIS ADRESAS:

Flügger Lithuania UAB
S. Žukausko g. 43 – 52, Vilnius

6. STATYBOS PRODUKTO EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO VERTINIMO IR TIKRINIMO SISTEMA AR SISTEMOS, KAIP NUSTATYTA ŠIO REGLAMENTO V SKYRIUJE:

Sistema 4

7. SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGOS AR BANDYMŲ LABORATORIJOS PAVADINIMAS:

- Netaikoma -

8. DEKLARUOJAMOS EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS:

Esminės charakteristikos	Ekspluatacinės savybės	Techninė specifikacija
Atsparumas dėgnam trynimui	I Klasė	EN 13300/ISO 11998
Bendra emisija po 28 dienų	<10 µg/m²h	EN 16000-9:2011
LOJ-maks.: 30 g/l. LOJ gaminyje (A/a (VB)): 2,5 g/l.		

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

9. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta:

Direktorius Donatas Strazdas

(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, vardas, pavardė, pareigos)

Vilnius, 2023 m. sausio 9 d.